

BARRALES ANTIPÁNICO

(EMBUTIR)

Es un dispositivo para apertura de puertas colocadas en vías de escape de lugares públicos en los que existe la posibilidad de que se produzcan situaciones de pánico. Su apertura es hacia el exterior.

- Barral Antipánico de embutir tipo TESA UNIVERSAL, acabado rojo/negro (norma EN1125, marcado CE) + Manilla cortafuegos antienganche MM1 acabado negro (norma DIN, en poliamida ignífuga con alma de acero)



- Barral Antipánico de embutir tipo TESA UNIVERSAL, acabado satin inox (norma EN1125, marcado CE) + Manilla cortafuegos antienganche MM1 acabado satin inox (norma DIN, en poliamida ignífuga con alma de acero)



- Barral Antipánico de embutir modelo TECNO, acabado anodizado natural (norma EN1125, marcado CE) + Manilla cortafuegos antienganche MM1 (norma DIN, en poliamida ignífuga con alma de acero)



- Barral Antipánico de embutir modelo TECNO PLUS tipo TOUCH, acabado anodizado natural (norma EN1125, marcado CE) + Manilla cortafuegos antienganche MM1 acabado negro (norma DIN, en poliamida ignífuga con alma de acero)



- Barral Antipánico de embutir CISA PUSH, acabado rojo/negro (norma EN1125, marcado CE) + Manilla cortafuegos antienganche MM1 acabado negro (norma DIN, en poliamida ignífuga con alma de acero)

